

# Wałkowarka cholewek i przyszew trójwymiarowa

## Crimping machine

for the finished upper 3-dimensional

Modell

# WA-SCH 3



Lampa projekcyjna do wyznaczania ułożenia cholewki

Light projectors to adjust the uppers



Chwytnicz do małych elementów  
Tong unit for small parts




Chwytnicze gotowych cholewek  
Tong unit for finished uppers



Czółenka/Pumps



Kozaki/Stiefel



Sandały / Sandals

Także z chłodzeniem !  
Do skór sztucznych,  
lakierowanych .tekstyliów.

**With cooling!**

**For synthetic leather, patent leather  
and textile**

**LEIBROCK**  
**Maschinenbau GmbH**

[www.leibrock.de](http://www.leibrock.de)



**PHU LEIBROCK-POLSKA**

Ul. Starorudzka 10/12

93-418 Łódź

Tel. 42 6809877

Tel/Fax 42 2506745

[www.leibrock.pl](http://www.leibrock.pl)

# Trójwymiarowa formowarka gotowych cholewek i przyszew Model WA-SCH 3

System formowania skłonu zastosowany w proponowanej wałkowarce pozwala formować gotowe cholewki wszelkiego rodzaju obuwia w tym sandały, trzewiki, pantofle, kozaki itp., wykonane z różnych materiałów.

Wałkowanie jest wolne od jakichkolwiek fałd i zmarszczek, zarówno na powierzchni cholewki jak i od strony podszewki.

Uzyskanie pożądanego, także bardziej płaskiego lub wklęsłego skłonu, nie wymaga wymiany form a jedynie niewielkiego przestawienia parametrów pracy maszyny.

## Standardowe wyposażenie maszyny:

- urządzenie wałkujące
- ruchoma górna forma wałkująca umożliwiająca dokładne ułożenie cholewki,
- zespół utrzymujący cholewkę,
- system regulacji ciśnienia w procesie wałkowania poprzez manometr i zawór regulujący,
- system regulacji czasu wałkowania,
- elektroniczna regulacja temperatury form wałkujących,

Jako opcja wyposażenia dostępne jest dodatkowo: chwytacze do małych cholewek i przyszew, lampa projekcyjna do wyznaczania ułożenia cholewki na poduszce.

## **Three-dimensional crimping of the finished upper**

## **Model WA-SCH 3**

This system enables wrinkle-free and distortion-free crimping of uppers from sandals and pumps to boots made out of different materials. A further advantage is the fact, that the lining in the uppers will be crimped free of wrinkles, too.

If a more flat or a steeper crimping shape is desired it is not necessary to change the crimping tool.

Only some adjustments have to be made on the machines.

Serial equipment of the machine:

- crimping tool
- movable upper crimping form enables rapid and exact put-in of the uppers
- unit for fixing the uppers
- pressure adjustment with the help of pressure gauge and regulating valve for crimping process
- time adjustment for crimping process
- electronic heating regulation for crimping mould

Additionally we offer for extra charge a pincer pull unit for single parts and a light projector unit for exact fixing of the uppers.

## **Dane techniczne :**

## **Typ WA-SCH 3**

## **Technical details:**

Długość, szerokość, wysokość	950x550x1650	length, width, height
Wymiary opakowania:	1050x650x1820	packing dimensions
Przyłącze elektryczne:	240/400 V 50 Hz	electrical supply
Moc zainstalowana:	1,3 kW	electrical contact
Przyłącze pneumatyczne:	3/8"	pneumatical contact
Zużycie powietrza na parę:	80 NL	air consumption per pair
Waga brutto:	340 Kg ( Verschlag )	weight gross (crate)
Waga netto:	250 Kg	weight net