

Maszyna dociskująca do taśmy
Tape pressing machine

Modell
BAD 1



LEIBROCK
Maschinenbau GmbH

www.leibrock.de



PHU LEIBROCK-POLSKA
Ul. Starorudzka 10/12
93-418 Łódź
Tel. 42 6809877
Tel/Fax 42 2506745
www.leibrock.pl

Maszyna do dociskania taśmy Model BAD 1

Maszyna jest używana do dociskania taśm klejących po oznaczeniu konturów spodów miseczkowych, zwłaszcza przy skórach tłustych.

Maszyna także sprawdza się przy dociskaniu obrzeży spodów miseczkowych.

W przypadku ręcznego przyszywania spodów z luźną podszewką, cholewka z kopytem, po stabilizacji może być tu prasowana, bez pozostawiania fałd i zmarszczek.

Maszyna jest łatwa w obsłudze i jest korzystnym połączeniem atrakcyjnej ceny i oferowanej skuteczności.

Maszyna jest dostosowana do pracy z wszystkimi rozmiarami obuwia bez wymiany form. Specjalne obejmę gumowe dostosowują się do wszelkich konturów..

Seryjne wyposażenie maszyny:

Regulacja czasu docisku

Transport maszyny na kółkach

Wyłącznik bezpieczeństwa

Regulacja siły docisku

This machine is used for pressing cement tapes after the marking of contours of shell soles, especially by using fat curried leather. Further on the machine presses the edge of soles. If soles on which the lining is loose are stitched manually the lasted shoe can be pressed with this machine without any problems and without folds after the heat setting process.

The machine can be easily operated and convinces concerning price and result.

All sizes of shoes can be operated without need of changing the moulds.

A special rubber fits to all kinds of contours.

Serial equipment of the machine:

Adjustment of the pressing period

Machine movable on wheels

Release by manual switch

Emergency-cutout switch

Adjustment of pressure

Dane techniczne:

Długość, szer., wysokość:

Wymiary z opakowaniem:

Przyłącze pneumatyczne:

Zużycie powietrza na parę:

Waga brutto:

Waga netto:

Technical details:

width, depth, height

packing dimensions

pneumatical contact

air consumption per pair

weight gross (crate)

weight net

BAD-1

jednostanowiskowa

420x650x900

550x750x1070

1/4"

18 Ltr./ Takt

150 Kg (Verschlag)

100 Kg